





## REICHWEITE



| Montagehöhe | Gehende Personen |
|-------------|------------------|
| 1,0 m       | 6 m              |
| 1,5 m       | 7 m              |
| 2,0 m       | 8 m              |
| 2,5 m       | 9 m              |
| 3,0 m       | 10 m             |



- Optimale Reichweite**  
Beim Durchschreiten mehrerer Zonen
- Verminderte Reichweite (ca. -50%)**  
Bei Bewegungen innerhalb einer Zone
- Bewegungszone (Gehbereich)**  
Reagiert auf grössere Gehbewegungen

# Swiss Garde 300 UP IP55 Swiss Garde 300 AP IP55

Versionen für UP- oder AP-Wandmontage, IP55

- Aussen-Bewegungsmelder für UP- oder AP-Wandmontage
- Ideal im Aussenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Einstellung aller Parameter LUX/SENS/Zeit manuell oder per P-IR-Handsender
- Optionaler Mini-Handsender Ein/Aus/Automatik
- Zusätzlicher Tastereingang für manuelles Schalten
- Passt in jede Standard-Einlassdose der Grösse I und passt mit Standard CH-Abdeckrahmen und Kombinationen
- Testfunktion mit P-IR-Handsender
- Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten
- Integrierte Kurzimpulsfunktion mit wählbarer Pausenzeit per P-IR-Handsender
- ON/OFF/AUTO und Urlaubsfunktion etc. per P-IR-Handsender
- Zeitregler mit integrierter Kurzimpulsfunktion für die Ansteuerung von Treppenlichtautomaten und Gongs etc.
- Integriertes Hochleistungsrelais mit hoher EVG-Schaltleistung

## Eigenschaften/Montage

Der Swiss Garde 300 UP/AP IP55 erfasst mit 3 Pyrodetektoren horizontal und vertikal. Er ist daher geeignet für die Montage auf einer Höhe von 1–3m und bietet mit der Vertikalerfassung ideale Detektionseigenschaften in grossen Höhen über Türen und Durchgängen.


Der Melder ist dank seiner Gehäuseschutzart IP55 (strahlwassergeschützt) für den Einsatz im Aussenbereich bestens gerüstet.

Die AP-Version wird exklusiv PG Verschraubung geliefert.


## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>      | 230V/50 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schaltleistung:</b>    | 2300W/10A ohmisch (cos $\varphi$ 1,0)<br>1150VA/5A induktiv (cos $\varphi$ 0,5),<br>EVG einflammig: 30x 18W, 25x 36W oder 20x 58W max.<br>EVG zweiflammig: 20x (2x 18W), 15x (2x 36W) oder 10x (2x 58W) max. |
| <b>Erfassungsbereich:</b> | 180°                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reichweite:</b>        | ca. 10 m Radius bei 3 m Höhe                                                                                                                                                                                 |
| <b>Montagehöhe:</b>       | ca. 1–3 m                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dämmerungsregler:</b>  | 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)                                                                                                                                                         |
| <b>Zeitregler:</b>        | Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min                                                                                                                                                                    |
| <b>Schutzart:</b>         | IP55 strahlwassergeschützt, Klasse II, CE                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperaturbereich:</b> | -20 bis +50 °C                                                                                                                                                                                               |
| <b>Masse:</b>             | Swiss Garde 300 UP IP55: 86x86x43 mm (Sichtmass)<br>Swiss Garde 300 AP IP55: 86x86x84 mm (Sichtmass)                                                                                                         |

Swiss Garde 300 UP IP55



Swiss Garde 300 AP IP55



| Beschreibung            | Farbe   | Art.-Nr. | E-No        |
|-------------------------|---------|----------|-------------|
| Swiss Garde 300 UP IP55 | weiss   | 25230    | 535 932 107 |
| Swiss Garde 300 UP IP55 | schwarz | 25231    | 535 932 127 |
| Swiss Garde 300 UP IP55 | grau    | 25232    | 535 932 117 |
| Swiss Garde 300 AP IP55 | weiss   | 25235    | 535 932 207 |
| Swiss Garde 300 AP IP55 | schwarz | 25236    | 535 932 227 |
| Swiss Garde 300 AP IP55 | grau    | 25237    | 535 932 217 |

Zubehör siehe Züblin Katalog



M. Züblin AG · Neue Winterthurerstrasse 30 | CH-8304 Wallisellen  
Tel. 044 878 22 22 | Fax 044 878 22 33 | www.zublin.ch